

主要商品データ表

400シリーズ / 200シリーズ

名 称		パーマシールド・ ケースメントウィンドウ	パーマシールド・ オーニングウィンドウ	TW/DH ダブルハングウィンドウ	フレンチウッド グライディングパティオドア
製造会社 及び製造国		アンダーセン・ウィンドウズ、アメリカ合衆国			
区 分		木造住宅用断熱型S型			
主要材料		ポンドローサパイン木製枠、外部PVCパーマシールド加工			
開閉方法		ハンドルによる 縦軸回転すべり出し	ハンドルによる 横軸回転すべり出し	上下スライド	片引き
性 能	耐風性	S6	S5	S4	S6
	気密性	A4	A4	A4	A4
	水密性	W4	W3	W2	W3
紫外線カット率		73%	73%	73%	71%
熱貫流率(W値)		1.59	1.59	1.65	1.70
省エネ建材等級		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
日射進入率		0.32	0.31	0.32	0.27
音環境性能		T1	T1	T2	T2
ガ ラ ス		Low-E 複層ガラス組込み (アルゴンガス封入)			
		2.2+A1 1.3+2.3mm			4.1+A1 1.3+4.0mm

※ 熱貫流率は経済産業省所管、省エネ建材等級に基きます。(NFFRCで実測したU値をW値に変換したものです)

※ 数値の値は全てアンダーセン・ハイパフォーマンスガラス(Low-Eアルゴンガス入り)が試験体です。